



VAN MEDEVOORT

CT 260

CD TRANSPORT



Eigenschappen:

- stereo cd loopwerk of transport
- uitstekende digitaal signaal verwerking
- standaard uitgevoerd met de vM Super Clock
- zeer muzikale performance, lage vervorming
- digitale uitgangen: XLR, coaxiaal en optisch
- speciale vM voedingscircuits voor optimaal geluidsbeeld
- vM afstandsbediening
- frontplaat: zilver finish

De Van Medevoort CT260 stereo cd transport is ontworpen voor muziekliefhebbers en bij voorkeur aan te sluiten op de digitale ingang van de vM MA260 versterker of een externe D/A converter, zoals de vM DA466. Voor minimale resonanties en mechanische vervorming is een zeer degelijke en zware behuizing gebruikt. Het transportmechanisme is gemonteerd op een subchassis en voorzien van een verende ophanging ter isolatie van akoestische terugkoppeling. Alleen de beste audiocomponenten zijn gebruikt in zowel de voeding, als in de digitale circuits. Tevens verzorgt de vM Super Clock niet alleen een perfecte timing, maar eveneens minimale jitter of faseruis in het digitale domein. Extra opties in de bediening, zoals repeat of random play, zijn mogelijk bij gebruik van de afstandsbediening. Naast de vergulde digitale XLR en coaxiale RCA uitgangen, voor respectievelijk AES-EBU en SPDif, is er ook een optische uitgang gemonteerd.

Specificaties:

cd mechanisme	vM Teac
conform	Red Book protocol
signaal formaat	16 bit PCM - 44,1kHz
disc formaat	CD, CD-R, CD-RW
disc support	80 / 120mm (IEC908)
vM Super Clock	16.9344 MHz
uitgangen / aansluitingen	3 / XLR, RCA + optisch
uitgang digitaal	0,5 Vp-p, EBU-XLR 4 Vp-p
voeding	230 Volt / 50 Hz
opgenomen vermogen	5 / 15 Watt stby / on
gewicht	9 kg
maten b x h (h+voeten) x d	434 x 88 (102) x 390 mm

Opties: vM Silver Cable
vM Lichtnet filter

Van Medevoort
Audio products

Bezoek onze website voor meer informatie.
Copyright © 2015 Van Medevoort Audio / Nederland
Wijzigingen voorbehouden.

www.vanmedevoortaudio.nl
contact@vanmedevoortaudio.nl