



VAN MEDEVOORT

**P A 5 3 5**

POWER AMPLIFIER



Eigenschappen:

- drieluikversterker, 150 Watt muziekvermogen
- geschikt voor elk luidsprekersysteem
- zeer lage vervorming, hoge slew rate
- uiterst muzikale weergave
- XLR en cinch vergulde ingangsconnectoren
- beveiligingscircuit en muting
- remote control via DC bus voor standby
- frontplaat: zilver of zwart

De Van Medevoort PA535 drieluikversterker is opgebouwd met zeer snelle, discrete versterkertrappen en een overgedimensioneerde voeding. Dit geeft de beste weergave, lage vervorming en controle over het luidsprekersysteem bij alle muziekgenres én filmgeluid. De behuizing is zwaar uitgevoerd en heeft een mooie afwerking met een frontplaat finish in zilver of zwart. Uitsluitend hoogwaardige audiocomponenten zijn toegepast. Via de 12V DC bus is de PA535 aan- en uit te schakelen met de DC control van de aangesloten vM voorversterker.

Specificaties:

vermogen	> 3x 150 Watt / 8 Ohm
vermogen RMS	> 3x 110 Watt / 8 Ohm
dempingsfactor	1200 - 1500
ingangsimpedantie	100 kOhm
ingangsspanning max.	1,5 Veff. / 150 Watt
vervorming	< 0,002 % / 1 -100.000 Hz
signaal / ruis verhouding	> 106 dB
ingangen / aansluitingen	3 / XLR + cinch schakelbaar
uitgangen / aansluitingen	3 / 5 wegs aansluitklem
voeding	230 Volt / 50 Hz
opgenomen vermogen	5/60-330 Watt stb/min-max.
gewicht	12 kg
maten b x h (h+voeten) x d	434 x 88 (102) x 400 mm

Opties: vM Silver Cable  
19" / 2HE montagebeugels

Bezoek onze website voor meer informatie.  
[www.vanmedevoort.com](http://www.vanmedevoort.com)  
Copyright © 2001-2006 Audioart / Nederland  
Wijzigingen voorbehouden.

**Audioart**  
AUDIO PRODUCTS

Herenweg 15, 3602 AM  
Maarssen, Nederland  
Tel.: 0346 59 02 90  
Fax: 0346 59 01 03  
Website: [www.audioart.nl](http://www.audioart.nl)  
E-mail : [info@audioart.nl](mailto:info@audioart.nl)