



## MA 350

## AMPLIFICATEUR INTEGRE

### Propriétés :

- Destiné à tout système d'enceinte acoustique
- Très faible distorsion
- Belle musicalité due au choix des composants
- Circuit de protection
- Commande à distance pour la sélection des entrées et le contrôle du volume
- Façade : argent/noir

L'amplificateur intégré 2 canaux - MA 350, construit à l'aide de composants discrets, travaille en classe A. Cet intégré est doté d'étages d'amplification dont le temps de montée est très rapide. L'alimentation est surdimensionnée. L'ampli intégré vM se distingue au niveau de sa musicalité. Via la sortie « pré out » et ou l'entrée « main », le MA 350 peut être utilisé comme pré ampli ou ampli de puissance séparé.

### Spécifications :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Puissance               | 2 x 110 watts RMS / 8 ohms<br>2 x 220 watts RMS / 4 ohms |
| • Facteur d'amortissement | 1200 – 1500  |
| • Impédance d'entrée      | 50 K ohms  |
| • Tension d'entrée max.   | illimitée  |
| • Séparation des canaux   | >100 dB / 1,5 – 100.000 Hz                               |
| • Distorsion              | <0,002 % / 1,5 – 100.000 Hz                              |
| • Nombre d'entrées        | 1 XLR et 5 RCA   |
| • Alimentation            | 230 Volts / 50 Hz  |
| • Poids                   | 11,5 kg  |
| • Dimensions (b x h x p)  | 434 x 102 (pieds inclus) x 390 mm                        |

